

## Libero Modelle mit Bluetooth®



### LIBERO CE

Bluetooth® USB PDF Logger für externen Pt100-Fühler (M8 Stecker), Messbereich -200 °C..+400 °C, 8 Temperatur-Alarmzonen, MKT- und Zeitalarm, Mehrfacheinsatz, Lebensdauer: bis zu 3 Jahre (abhängig von Nutzung der Bluetooth®-Verbindung), Speicherkapazität: 75'500 Messwerte, Schnittstelle: USB und Bluetooth® Low Energy (BLE). \*\*\* Auslieferung von LIBERO CE mit Bluetooth® Schnittstelle voraussichtlich Ende Q1 2021 als Running Change, abhängig von Bestellsituation und Lagerbestand von LIBERO CE ohne Bluetooth®. Bei vorzeitigem Bedarf von LIBERO CE mit Bluetooth®-Funktion muss dies auf Anfragen/Bestellungen explizit vermerkt werden! \*\*\*



### LIBERO CL

Bluetooth® USB PDF Logger mit internem Temperaturfühler, Messbereich -30 °C..+70 °C, 8 Temperatur-Alarmzonen, MKT- und Zeitalarm, Mehrfacheinsatz, Lebensdauer: bis zu 3 Jahre (abhängig von Nutzung der Bluetooth-Verbindung), Speicherkapazität: 75'500 Messwerte, Schnittstelle: USB und Bluetooth Low Energy (BLE).



### LIBERO CH

Bluetooth® USB PDF Logger mit internem Temperatur-/Feuchtefühler, Messbereich -30 °C..+70 °C / 0% RH..100% RH, 8 Temperatur-Alarmzonen, MKT- und Zeitalarm, 2 Feuchte-Grenzwerte, Lebensdauer: bis zu 3 Jahre (abhängig von Nutzung der Bluetooth®-Verbindung), Speicherkapazität: 37'750 Temperatur- und 37'750 Feuchte-Messwerte, Schnittstelle: USB und Bluetooth® Low Energy (BLE).