











ECOLOG NET Pro Datenlogger

	ECOLOG-PRO Base	<p>Embedded System mit integrierter Software elproMONITOR für 50 Messpunkte, für verkabelte und/oder drahtlose Sensoren, kompatibel mit ECOLOG-PRO und ECOLOG-NET Modulen, sensorbasierte Konfiguration, mit Benutzerverwaltung, Audit Trail. Nur mit Software Wartungsvertrag erhältlich.</p>
	ECOLOG-PRO LBR	<p>Kommunikations- und Stromversorgungsmodul. Es hat einen RJ45- und einen Netzteil-Anschluss. (Netzteil und LAN-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten.)</p>
	ECOLOG-PRO 4PT	<p>Messmodul für Temperatur. Das Modul hat 4 Eingänge für Pt100 Temperatursensoren. Validierzertifikat enthalten.</p>
	ECOLOG-PRO 4MA	<p>Messmodul für analoge Signale. Das Modul hat 4 Eingänge für 4..20 mA Normsignale. Die überwachten Transmitter können vom Modul oder einer externen Stromversorgung gespiesen werden. Validierzertifikat enthalten.</p>
	ECOLOG-PRO 2TH	<p>Messmodul für Temperatur und rel. Luftfeuchtigkeit. Das Modul hat 2 Eingänge für T/rF-Sensoren.</p>
	ECOLOG-PRO 4DO	<p>Modul mit 4 Kontaktausgängen zur Alarmweiterleitung. Die Kontaktausgänge sind als Wechselschalter ausgeführt (NO / NC).</p>
	ECOLOG-PRO 4DI	<p>Modul mit 4 Kontakteingängen (digitale Eingänge) Die überwachten Kontakte werden durch das Modul gespiesen.</p>
	ECOLOG-NET LP4	<p>4 Kanal Temperaturdatenlogger (Pt100), Anschlüsse: RJ45, USB, 2 digitale Eingänge, 24VDC. Validierungszertifikat enthalten.</p>
	ECOLOG-NET LA8	<p>8 Kanal Datenlogger für 4..20mA Signale, Anschlüsse: RJ45, USB, 2 digitale Eingänge, 24VDC. Validierzertifikat enthalten.</p>
	ECOLOG-NET LR8 EU	<p>8 Kanal Funkdatenlogger (433 / 868 MHz), Anschlüsse: RJ45, USB, 2 digitale Eingänge, 24VDC. Validierungszertifikat enthalten.</p>